

ASTO TUBE SMART SET, CW, TRIPLE, GU10, PAR16, ZIGBEE, TW, Wand- und Deckenaufbauleuchte, schwarz

Sonepar Artikelnummer	121409906
EAN	4024163342001
Hersteller Artikelnummer	1012508
Hersteller Typ	1012508
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	2,469
Zolltarif Nr.	94051990

LED-Strahler mit GU10-Sockel, geeignet für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen. Dieses Modell ist mit einer PAR16-Linse ausgestattet und bietet eine variable Farbtemperatur (CCT) sowie eine Zigbee-Funksteuerung für flexible Lichtanpassung. Die Leuchte ist als SMART SET konzipiert und unterstützt die Steuerung über drahtlose Netzwerke. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine präzise Lichtlenkung und smarte Steuerungsoptionen gefragt sind.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Gehäusefarbe	schwarz	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Geeignet für Lampenleistung	4.7 W
Max. Systemleistung	4.7 W	Farbtemperatur	2700 .. 6500 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	3
Fassung	GU10	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Ja
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	350 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	stufenlos
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja	Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051990	Gewicht	2.469 kg		