

LIGHT TECH BEWEGUNGSMELDER 2M



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120118758     |
| EAN                      | 8012199433998 |
| Hersteller Artikelnummer | NT4432        |
| Hersteller Typ           | NT4432        |
| Hersteller Name          | BTICINO       |
| Gewicht (Kg)             | 0,076         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter "Ein/?Aus/?Automatik" – Schließkontakt 6?A (ohmsch), Stromversorgung 230?V a.c. (3-Leiteranschluss), Eingang für ext. Steuerkontakt – 2-modulig, Farbe: Tech

Technische Daten

|                                |                 |                                         |            |                                    |             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| Ausführung                     | Bewegungsmelder | Max. Reichweite frontal                 | 6 m        | Max. Einschaltdauer                | 10 min      |
| Erfassungswinkel horizontal    | 105 °           | Max. Schaltleistung                     | 1380 W     | Konstantlichtregelung              | Nein        |
| HLK-Ansteuerung                | Nein            | Zwangsabschaltung                       | Ja         | Tierschneise                       | Nein        |
| Unterkriechschutz              | Nein            | Rückfeldüberwachung                     | Nein       | Vernetzbar                         | Nein        |
| Optimale Montagehöhe           | 1.2 m           | Treppenlichtautomatik                   | Nein       | Überbrückungsschalter              | Nein        |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m             | Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | 3 m        | Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein        |
| Fernbedienbar                  | Ja              | Ansprechempfindlichkeit einstellbar     | Ja         | Ansprechhelligkeit einstellbar     | Ja          |
| Mit Signaleinheit              | Nein            | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit   | Nein       | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz     | Nein        |
| Montageart                     | Unterputz       | Werkstoff                               | Kunststoff | Werkstoffgüte                      | Thermoplast |
| Halogenfrei                    | Nein            | Oberflächenschutz                       | sonstige   | Ausführung der Oberfläche          | matt        |
| Antibakterielle Behandlung     | Nein            | Farbe                                   | Silber     | RAL-Nummer (ähnlich)               | 7035        |
| Transparent                    | Nein            | Schutzart (IP)                          | IP20       | Spannungsart                       | AC          |
| Frequenz                       | 50 .. 60 Hz     | Nennspannung                            | 230 V      | Min. Einschaltdauer                | 30 s        |
| Nebenstelleneingang            | Nein            | Mit Alarmfunktion                       | Nein       | Mit Akustiksensord                 | Nein        |
| Umgebungstemperatur            | 5 .. 40 °C      | Breite                                  | 40 mm      | Mit Anschlusskabel                 | Nein        |
| Länge des Anschlusskabels      | 0 mm            | Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein       | Kompatibel mit Google Assistant    | Nein        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa    | Nein            | IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein       | Herkunftsland                      | IT          |
| Zolltarifnummer                | 85365080        | Gewicht                                 | 0.076 kg   |                                    |             |

## Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): [assets.legrand.com](https://assets.legrand.com)

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](https://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung