

2K Kraftkleber "HUPmega" Doppelspritze 25 g



Sonepar Artikelnummer	120370030
EAN	4011923573256
Hersteller Artikelnummer	170220
Hersteller Typ	170220
Hersteller Name	HAUPA
Gewicht (Kg)	0,075
Zolltarif Nr.	35061000

Anwendung HUPmega: Verkleben von Metall, Stein, Keramik, Holz und Kunststoff. Einfache Anwendung. Extrem hohe Festigkeit. HUPmega wird automatisch gemischt. Innerhalb von 4 Minuten Teile zusammenfügen und 24 Stunden aushärten lassen (ca. 75% der Endfestigkeit schon nach 2 Stunden bei Raumtemperatur). Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +120°C Topfzeit: ca. 5 Minuten. Mechanische Bearbeitung: nach ca. 30 Minuten Endaushärtung: nach 24 Stunden Verarbeitungstemperatur: von +10°C bis +30°C Witterungsbeständig, gute Medienbeständigkeit Lagertemperatur +6°C bis max. +28°C.

Technische Daten

Anwendung	Bau/Montage	Aushärteverfahren	kalt
Farbe	sonstige	Physische Form	Paste
Inhalt	25 ml	Transparent	Ja
Max. Temperatur	120 °C	Verarbeitungszeit	0 s
Wasserfest	Ja	Verpackung	Kartusche
Mit Pinsel	Nein	Nettogewicht	50 g
Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	35061000
Gewicht	0.075 kg		