# PRODUKTDATENBLATT

## FI-Auslöseblock für AZ, 80A, 2pol, 500mA, Typ S/A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120508282 |
| EAN | 4015081666393 |
| Hersteller Artikelnummer | 170139 |
| Hersteller Typ | FBHMV-80/2/05-S/A |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,406 |
| Zolltarif Nr. | 85362090 |

Aufsetzbare Fehlerstrom-Schutzschaltereinheit FBHmV, 2-polig, Bemessungsstrom Ein: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.5 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nennspannung** | 240 .. 415 V | **Nennstrom** | 80 A | **Bemessungsfehlerstrom** | 0.5 A |
| **Polzahl** | 2 | **Fehlerstrom-Typ** | A | **Bemessungsfehlerstrom einstellbar** | Nein |
| **Max. Verzögerungszeit** | 40 ms | **Verzögerungszeit einstellbar** | Nein | **Stoßstromfestigkeit** | 5 kA |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 2.5 .. 50 mm² | **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 2.5 .. 50 mm² | **Fehlauslöseschutz** | Nein |
| **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 40 °C | **Herkunftsland** | CZ | **Zolltarifnummer** | 85362090 |
| **Gewicht** | 0.406 kg | | | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*