

230V AC, Steuerrelais 41/4R Erw.



Sonepar Artikelnummer	120625387
EAN	4015081939435
Hersteller Artikelnummer	197221
Hersteller Typ	EASY-E4-AC-8RE1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,125
Zolltarif Nr.	85371091

Ein-/Ausgangserweiterung, Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC, 110 - 220 V DC. In cULus-Anwendungen gilt 100-110 VDC für alle VDC-Informationen. Über easyConnect verwendbar, Einbaulage: Vertikal oder horizontal, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60664, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus gemäß UL 61010, CSA C22.2 No. 61010

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	85 .. 264 V	Versorgungsspannung DC	85 .. 264 V	Schaltstrom	5 A
Anzahl der analogen Eingänge	0	Anzahl der digitalen Eingänge	4	Mit Relaisausgang	Ja
Grundgerät	Nein	Versorgungsspannung AC 60 Hz	85 .. 264 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Leistungsaufnahme	3 W	Anzahl der analogen Ausgänge	0	Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	Mit optischer Schnittstelle	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Redundanzfähigkeit	Nein	Mit Display	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Erweiterbar	Ja	Erweiterungsgerät	Ja
Mit Zeitschaltuhr	Nein	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Wand-/Direktmontage möglich	Ja
Fronteinbau möglich	Ja	Rack-Montage möglich	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Ja	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein
Breite	36 mm	Höhe	90 mm	Tiefe	58 mm
Herkunftsland	EE	Zolltarifnummer	85371091	Gewicht	0.125 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung