

Relais mit zwangsgeführten Kontakten



Sonepar Artikelnummer	121131894
EAN	8012823416120
Hersteller Artikelnummer	50.16.9.024.5510
Hersteller Typ	50.16.9.024.5510
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,027
Zolltarif Nr.	85364900

Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A, 5 Schließer/1 Öffner für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 720 Ohm. Spulenleistung 0,8 W. Relaisschutzart RT III

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Nennstrom	8 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs	monostabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	1	Anzahl der Kontakte als Schließer	5
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Ja	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	24 V	Max. Einschaltstrom	15 A	Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT III	Breite	16.5 mm	Höhe	16.5 mm
Tiefe	55 mm	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.027 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite