PRODUKTDATENBLATT

PKZM0-0,4-SPI16/NHI-E-10-PKZ0-PI

Sonepar Artikelnummer	121240686
EAN	4015082954239
Hersteller Artikelnummer	Y7-400192
Hersteller Typ	EP-400192
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,255
Zolltarif Nr.	85362010

Motorschutzschalter + vormontierter Fronthilfsschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, 3-polig + 1 Schließer + 0 Öffner, Überlastauslöser 0,25 - 0,4 A: max. 6,2 A, Abschalttechnik Thermomagnetisch, Mit Thermoschutz Ja, Phasenausfallempfindlich Ja, Nenndauerstrom Iu 0,4 A, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,06 kW, Nennbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0.09 kW, Art des Bedienelements Drehknopf, Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V, AC 150 kA, Gerät IP20, Anschlüsse IP00, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Einspeiserichtung nach Bedarf, Einspeisungsseitige Schraubklemmen/ausgangsseitige Steckklemmen

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.25 .. 0.4 A	**Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers**	6.2 A	**Auslösetechnik**	thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V**	0.06 kW	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	0.09 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraub-/Federzuganschluss	**Mit integriertem Hilfsschalter**	Ja	**Polzahl**	3
Mit thermischem Überlastschutz	Nein	**Phasenausfallempfindlich**	Ja	**Bemessungsdauerstrom Iu**	0.4 A
Verlustleistung	5.22 W	**Ausführung des Betätigungselements**	Drehknopf	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	**Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC**	150 kA	**Schutzart (IP)**	IP20
Höhe	94 mm	**Breite**	45 mm	**Tiefe**	75 mm
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.255 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln