


Gateway Powerlink



Sonepar Artikelnummer	121277451
EAN	4015081683314
Hersteller Artikelnummer	171797
Hersteller Typ	EU5C-SWD-POWERLINK
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,16
Zolltarif Nr.	85389099

SmartWire-DT Gateway zum Anschluss an den Feldbus und für die Versorgung der SmartWire-DT Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an Powerlink erfolgt über den integrierten 100MBit Ethernet HUB als Slave. Bis zu 99 SmartWire-DT-Module können angeschlossen werden. Das Gateway verfügt über eine separate USB-Diagnose-Schnittstelle.

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	0 V	Versorgungsspannung DC	20.4 .. 28.8 V	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC	Anzahl der HW-Schnittstellen CAN	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	2	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard eGPRS	Nein
Funkstandard GSM	Nein	Funkstandard LTE	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Nein	Systemkomponente	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Mit Potentialtrennung	Nein	Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich	Nein	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja
Wand-/Direktmontage möglich	Ja	Fronteinbau möglich	Nein	Rack-Montage möglich	Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	SIL nach IEC 61508	ohne	Performance Level nach EN ISO 13849-1	ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)	Nein	Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein	Breite	35 mm	Höhe	90 mm
Tiefe	127 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85389099
Gewicht	0.160 kg				