

LINEA LED, Unterbauleuchte, rund, 3,5 W, 2700 K, 350 mA, weiß

Sonepar Artikelnummer	121409981
EAN	5704629000988
Hersteller Artikelnummer	3008974
Hersteller Typ	3008974
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,088
Zolltarif Nr.	94051140

Die Linea LED Schrankleuchte ist eine Deckeneinbauleuchte, die speziell für den Einsatz in Schränken und ähnlichen Einbausituationen konzipiert ist. Mit einer Leistung von 3,5 Watt und einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin erzeugt sie ein warmweißes Licht, das eine angenehme Atmosphäre schafft. Das Gehäuse ist mattweiß und rund gestaltet, was eine dezente Integration in verschiedene Einrichtungsstile ermöglicht. Die Leuchte arbeitet mit einem Konstantstrom von 350 mA und eignet sich durch ihre kompakte Bauform ideal für die unauffällige Montage in Möbeln oder Decken. Diese LED-Lösung bietet eine energiesparende und langlebige Beleuchtung für den Innenbereich.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	3 W	Farbtemperatur	2700 K
Einbaudurchmesser	63 mm	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	Silber	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	III	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	3 W
Notstromversorgungssystem	ohne	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	160 lm	Lichtstrom einstellbar	nein
Leuchtenlichtausbeute	69.57 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	68 mm
Breite	68 mm	Höhe/Tiefe	11 mm	Außendurchmesser	68 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.088 kg		