

Leistungsschalter, 3p, 1000A



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211677       |
| EAN                      | 4015082711559   |
| Hersteller Artikelnummer | 271155          |
| Hersteller Typ           | NZMN4-VE1000-NA |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 21,0            |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Leistungsschalter NZM4, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 42 kA, Schaltvermögen SCCR 600 V 60 Hz( Icu): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 1000 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Technische Daten

|                                     |               |                                                              |                               |                                                               |                    |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 1000 A        | Bemessungsspannung                                           | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 37 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 500 .. 1000 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlüssen |
| Polzahl                             | 3             | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 1000 .. 10000 A               | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 2000 .. 12000 A    |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein          | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Nein               |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0             | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                  |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein          | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne              |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel     | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein               |
| Motorantrieb optional               | Ja            | Schutzart (IP)                                               | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO                 |
| Zolltarifnummer                     | 85362090      | Gewicht                                                      | 21.000 kg                     |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm