

Hauptleitungsklemme 35mm² 1x4 grau BGV A2 anreihbar



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120324100                           |
| EAN                      | 4051589802109                       |
| Hersteller Artikelnummer | 80210000                            |
| Hersteller Typ           | ZK 35/1 1X4 ANREIHBAR 080210-0-4 GR |
| Hersteller Name          | HORA ETEC                           |
| Gewicht (Kg)             | 0,091                               |
| Zolltarif Nr.            | 85369010                            |

1-polig mit 4 Klemmstellen, geeignet für Kupfer Klemmkörper aus Messing, Gehäuse PA6 (Halogenfrei), Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montier- und anreihbar Abmessungen: B 29mm x H 49,4mm x T 52,0mm Seite 1: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdräftig 4-35mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm² Abzwegleitung: 1x CU starr/mehrdräftig 2,5-25mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm² Seite 2: Hauptleitung: 1x CU starr/mehrdräftig 4-35mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm² Abzwegleitung: 1x CU starr/mehrdräftig 2,5-25mm², flexibler Leiter mit Aderendhülse 1,5-16mm², geprüft nach VDE 0603-2, IEC 60947-7-1

Technische Daten

|                                    |             |                                                      |             |                                                    |               |
|------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Polzahl                            | 1           | Nennstrom                                            | 125 A       | Anschlussart                                       | schrauben     |
| Montageart                         | DIN-Schiene | Leiterquerschnitt Zugang                             | 4 .. 35 mm² | Berührungssicher                                   | Ja            |
| Anzahl der Eingänge                | 2           | Anzahl der Ausgänge                                  | 2           | Geeignet für massive Leiter                        | Ja            |
| Geeignet für mehrdräftige Leiter   | Ja          | Geeignet für feindräftige Leiter                     | Ja          | Geeignet für feindräftige Leiter ohne Aderendhülse | Nein          |
| Geeignet für feinstdräftige Leiter | Ja          | Geeignet für feinstdräftige Leiter ohne Aderendhülse | Nein        | Leiterquerschnitt Abgang                           | 2.5 .. 25 mm² |
| Leiterquerschnitt Zugang AWG       | 2 .. 12     | Leiterquerschnitt Abgang AWG                         | 4 .. 14     | Höhe                                               | 49.3 mm       |
| Breite                             | 29 mm       | Tiefe                                                | 55.4 mm     | Herkunftsland                                      | IN            |
| Zolltarifnummer                    | 85369010    | Gewicht                                              | 0.091 kg    |                                                    |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite