PRODUKTDATENBLATT

9PX USV-Anlage 1000W Online Tower/Rack 2HE inkl. 19-Zoll-Kit

Sonepar Artikelnummer	120411300
EAN	0743172081407
Hersteller Artikelnummer	9103-53748
Hersteller Typ	9PX1000IRT2U
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	17,4
Zolltarif Nr.	85044095

USV Eaton 9PX (1000–3000 W) – Eigenschaften

•9PX ist die erste USV ihrer Klasse mit Leistungsfaktor Eins (VA = W).
•Die gemäß dem Energy Star klassifizierte 9PX trägt dank ihrer herausragenden Effizienz dazu bei, die Energie- und Kühlkosten zu senken.
•Doppelwandler-Topologie. Die Eaton 9PX gewährleistet die kontinuierliche Überwachung des Zustands der Stromversorgung und reguliert Spannung und Frequenz.
•Mit virtuellen Umgebungen (VMware, Hyper-V, Citrix Xen, Redhat) kompatibel
•Dem Grafik-LCD können alle Informationen zu Status und Messwerten der USV auf einen Blick entnommen werden.
•Die 9PX kann den Stromverbrauch bis auf Ausgangsgruppen-Level messen und anzeigen.
•Die 9PX 2200 und 3000 sind im RT2HE-Format (für den Rack-Aufbau optimiert) und im RT3HE-Format (für Tower oder Racks mit geringer Tiefe) erhältlich; alle Modelle werden mit Standfüßen und Rack-Kit ausgeliefert.
•Der interne Bypass erhält den Betrieb auch im Falle eines internen Fehlers aufrecht. Darüber hinaus ist ein Wartungsbypass erhältlich (Standard-Ausstattung in der HotSwap-Version), der das Austauschen der USV vereinfacht.

Technische Daten

Eingangsspannung	100 .. 276 V	**Anzahl der Primärphasen**	1	**Ausgangsspannung**	200 .. 240 V
Ausgangswirkleistung	1000 W	**Ausgangsscheinleistung**	1000 VA	**Überbrückungszeit Volllast**	6 min
USV-Technologie	Online	**Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13**	8	**Primärfrequenz**	40 .. 70 Hz
Sekundärfrequenz	50 .. 60 Hz	**Anzahl der Sekundärphasen**	1	**SNMP**	Nein
Spannungsart	AC	**Höhe**	86.5 mm	**Breite**	440 mm
Tiefe	450 mm	**Gewicht**	17.4 kg	**Netzwerkmanagementfähig**	Nein
Bauform	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät	**Modular**	Nein	**Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last)**	3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor	1	**Gesamteffizienz**	91.5 %	**Effizienz im Eco-Modus**	97.5 %
Potentialfreier Schaltkontakt	Ja	**Automatische Ausschaltfunktion**	Ja	**Eingangsanschluss**	C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19	0	**Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)**	0	**Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss**	0
Herkunftsland	CN	**Zolltarifnummer**	85044095	**Gewicht**	17.400 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln