

Kabelbinder, 157x4,8mm, PA 6.6, Natur , VPE 100



Sonepar Artikelnummer	120753903
EAN	0074983540167
Hersteller Artikelnummer	PLT1.5S-C
Hersteller Typ	PLT1.5S-C
Hersteller Name	PANDUIT
Gewicht (Kg)	0,159
Zolltarif Nr.	39269097

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jeden Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Pan-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich.

Technische Daten

Breite des Bandes	4.8 mm	Bandlänge	157 mm	Banddicke	1.3 mm
Ausführung	innenverzahnt	Bandverschluss	Kunststoffzunge /-nase	Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiß	Min. Haltekraft	222 N	Betriebstemperatur	-60 .. 85 °C
Montagetemperatur	-20 .. 85 °C	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein	Halogenfrei	Ja	Transparent	Ja
Fluoreszierend	Nein	Beschriftungsfläche	ohne	Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	ohne	VG-Zulassung	Nein	MIL-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Ja	Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94	V2	Herkunftsland	SG
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.159 kg		