

## LED-Scheinwerfer 3000K 26W DALI runde Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121156121               |
| EAN                      | 8018367650976           |
| Hersteller Artikelnummer | 305177                  |
| Hersteller Typ           | 305177-FOCUS+           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,83                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054210                |

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Einstellbarer Ausleger, aus Aludruckguss, lackiert. Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck. Optik kreisförmig. Leistungsstarke LED-Leuchten mit hohem Lichtstrom der neuesten Generation. Silikondichtung. Kabeldurchführung M20x1.5 für Kabel D= 7- 12 mm. Äußere Schrauben aus Edelstahl.

### Technische Daten

|                                                                                    |                                 |                                                                                   |                            |                                                                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Verstellbarkeit                                                                    | drehbar                         | Werkstoff des Gehäuses                                                            | Aluminium                  | Gehäusefarbe                                                                      | anthrazit                 |
| Nennspannung                                                                       | 220 .. 240 V                    | Ausstrahlungswinkel                                                               | 41-80° -<br>breitstrahlend | Max. Systemleistung                                                               | 26 W                      |
| Farbtemperatur                                                                     | 3000 K                          | Geeignet für Aufbaumontage                                                        | Ja                         | Geeignet für Einbaumontage                                                        | Nein                      |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Ja                              | Geeignet für Pendelaufhängung                                                     | Nein                       | Geeignet für Deckenmontage                                                        | Ja                        |
| Geeignet für Traversenmontage                                                      | Nein                            | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                                             | Nein                       | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                                              | Nein                      |
| Geeignet für Klemmontage                                                           | Nein                            | Geeignet für Seilsystem                                                           | Nein                       | Mit Bewegungsmelder                                                               | Nein                      |
| Mit Präsenzmelder                                                                  | Nein                            | Mit Lichtsensor                                                                   | Nein                       | Leuchtmittel                                                                      | LED nicht<br>austauschbar |
| Mit Leuchtmittel                                                                   | Ja                              | Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                                           | 1                          | Fassung                                                                           | sonstige                  |
| Oberflächenschutz                                                                  | pulverbeschichte<br>t           | Werkstoff der Abdeckung                                                           | Glas transparent           | Oberfläche gebürstet                                                              | Nein                      |
| Spannungsart                                                                       | AC/DC                           | Nennstrom                                                                         | 700 mA                     | Mit Betriebsgerät                                                                 | Ja                        |
| Dimmbar                                                                            | Ja                              | Austauschbares Betriebsgerät                                                      | Ja                         | Dimmung 0-10 V                                                                    | Nein                      |
| Dimmung 1-10 V                                                                     | Nein                            | Dimmung DALI-2                                                                    | Nein                       | Dimmung DALI                                                                      | Ja                        |
| Dimmung DMX                                                                        | Nein                            | Dimmung DSI                                                                       | Nein                       | Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert)                                       | Nein                      |
| Dimmung LineSwitch                                                                 | Nein                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                      | Nein                       | Dimmung<br>Netzspannungsmodulation                                                | Nein                      |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                            | Nein                            | Dimmung Phasenanschnitt                                                           | Nein                       | Dimmung programmierbar                                                            | Nein                      |
| Dimmung RF                                                                         | Nein                            | Dimmung Sine Wave Reduction                                                       | Nein                       | Dimmung Touch and Dim                                                             | Nein                      |
| Dimmung Zigbee                                                                     | Nein                            | Dimmung mit Push-button                                                           | Nein                       | Reflektor                                                                         | ohne                      |
| Lichtverteiler                                                                     | Diffusorlinse/-<br>optik/-panel | Lichtverteilung                                                                   | symmetrisch                | Reflektorfarbe                                                                    | sonstige                  |
| Lichtaustritt                                                                      | direkt                          | Energieeffizienzklasse der<br>Lichtquelle nach EU-Richtlinie<br>2019/2015         | F                          | Umgebendes Produkt nach<br>2019/2020/EU                                           | Ja                        |
| Klirrfaktor (THD)                                                                  | 20 %                            | Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 94.8 %                     | Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 91.7 %                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl.<br>Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C<br>Umgebungstemp. | 82.3 %                          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                      | Nein                       | Schutzart (IP), Rückseite                                                         | sonstige                  |
| Schutzart (IP), frontseitig                                                        | IP66                            | Schlagfestigkeit                                                                  | IK09                       | Schutzklasse nach IEC 61140                                                       | I                         |
| Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1                                | -20 .. 40 °C                    | Geeignet für Lampenleistung                                                       | 26 W                       | Notstromversorgungssystem                                                         | ohne                      |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                         |         |                                                         |           |                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lichtfarbe                                              | weiß    | Farbtemperatur einstellbar                              | nein      | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79     |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 1824 lm | Lichtstrom einstellbar                                  | stufenlos | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 70.2 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein    | Länge                                                   | 300 mm    | Breite                                                                      | 220 mm    |
| Höhe/Tiefe                                              | 50 mm   | Polzahl                                                 | 5         | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein      |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 85        | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3   | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein      | Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein      |
| Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein    | Kompatibel mit Casambi                                  | Nein      | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein      |
| Herkunftsland                                           | IT      | Zolltarifnummer                                         | 94054210  | Gewicht                                                                     | 2.830 kg  |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung