

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 100A,3p,Steck



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121313919       |
| EAN                      | 4015081927296   |
| Hersteller Artikelnummer | 192178          |
| Hersteller Typ           | NZMH2-PX100-SVE |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 2,4             |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Die xEffect Leitungsschutzschalter der NZM...-PX-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Port direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis.

Technische Daten

|                                     |             |                                                              |                                |                                                               |                                      |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 100 A       | Bemessungsspannung                                           | 690 V                          | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA                               |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 40 .. 100 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Steckinsatztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | sonstige                             |
| Polzahl                             | 3           | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 2 .. 10 A                      | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 2 .. 18 A                            |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein        | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                           | Hutschienenmontage optional                                   | Nein                                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                              | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                                    |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein        | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                           | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | Anschluss über separates Chassisteil |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel   | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                             | Motorantrieb integriert                                       | Nein                                 |
| Motorantrieb optional               | Ja          | Schutzart (IP)                                               | IP20                           | Herkunftsland                                                 | RO                                   |
| Zolltarifnummer                     | 85362090    | Gewicht                                                      | 2.400 kg                       |                                                               |                                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung • Flussdiagramm