

LC 25/350-600/42 bDW NF T-B EXC3 in-track-Treiber



Sonepar Artikelnummer	121403097
EAN	9006210719368
Hersteller Artikelnummer	28003054
Hersteller Typ	28003054
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,15
Zolltarif Nr.	85044083

Kann in Casambi Systeme integriert werden (Casambi Ready)Dimmbarer Konstantstrom- / Stromschienen-LED-TreiberOptionales Zubehör
ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des LeuchtenkopfesKompatible Stromschienen 3-Phasen-System, siehe Datenblatt Kapitel
3.8Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes aufDimmbereich von 1 – 100 % (min. 3,5 mA)Für
Leuchten der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eAusgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 600 mA über
Nahfeld-Kommunikation (NFC)Max. Ausgangsleistung 25 WBis zu 85 % EffizienzLeistungsaufnahme im Stand-by < 0,5 WNominale
Lebensdauer bis zu 100.000 h Gehäuse-EigenschaftenGehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grauSchutzart
IP20SchnittstellenbasicDIM WirelessNahfeld-Kommunikation (NFC)FunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten
(NFC)ÜbertemperaturschutzÜberlastschutzKurzschlusschutzLeerlaufschutzSchutz gegen Burst-Spannungen 2 kVSchutz gegen Surge-
Spannungen 1 kV (zwischen L und N)VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITE (NFC)Unterstützt NFC
Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit)Typische AnwendungFür Spotlight bei Handels- und Gastronomie-
AnwendungenAbmessung: 231 x 32 x 43mm

Technische Daten

Ausgangsspannung	14 .. 42 V	Ausgangsstrom	350 .. 600 mA
Ausgangsleistung	14.7 .. 25 W	Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse	Metallgehäuse	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Breite	32 mm	Höhe	43 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044083
Gewicht	0.150 kg		