

GRIP! S MINI, 48V Spot, DALI, SHORT, Standard Track, 2700 K, 4,2 W, 29°, schwarz / goldfarben

Sonepar Artikelnummer	121409708
EAN	4024163340113
Hersteller Artikelnummer	1012172
Hersteller Typ	1012172
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,14
Zolltarif Nr.	94054990

Der 48V Spot S MINI aus der Produktlinie GRIP! ist für die Montage auf Decken- oder Wandlaufschienen konzipiert und eignet sich besonders für flexible Lichtinstallationen in Innenräumen. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium und misst 17 cm in der Länge, 3 cm in der Breite sowie 4 cm in der Höhe. Mit einer Lichtleistung von 260 Lumen und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet der Spot eine langlebige Beleuchtungslösung. Die Steuerung erfolgt über DALI-Dimmung, was eine präzise Lichtregelung ermöglicht. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit der IK-Klasse IK02 kennzeichnen den Spot als für den Innenbereich geeignete Leuchte mit grundlegendem Schutz gegen mechanische Einwirkungen.

Technische Daten

Verstellbarkeit	schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	48 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Max. Systemleistung	5 W
Farbtemperatur	2700 K	Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Ja
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	lackiert	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	DC	Nennstrom	100 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Ja
Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	sonstige	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektorfarbe	sonstige	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 30 °C	Geeignet für Lampenleistung	5 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	260 lm	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Leuchtenlichtausbeute	61.9 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	170 mm	Breite	30 mm
Höhe/Tiefe	40 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Stromschienena dapter
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	25

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054990	Gewicht	0.140 kg		