

Induktiver Sensor



Sonepar Artikelnummer	120795881
EAN	4021179102346
Hersteller Artikelnummer	IGT205
Hersteller Typ	IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS
Hersteller Name	IFM
Gewicht (Kg)	55,0
Zolltarif Nr.	85365019

Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 68; IP 69K; ("COP"); 2-Leiter,3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 400 Hz

Technische Daten

Mechanische Einbaubedingung für Sensor	bündig	Schaltabstand	8 mm	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs	PNP/NPN	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Gehäusebauform	Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse	sonstige	Versorgungsspannung	10 .. 36 V	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Länge des Sensors	70 mm	Durchmesser Sensor	18 mm	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Art der Betätigung	metallisches Target	Ausführung der Schnittstelle	ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne	Kaskadierbar	Nein	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 36 V	Spannungsart	DC	Schaltfrequenz	400 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Druckfest	Nein	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	55.000 kg				