

Klein-Lichtschraken , WL12G-3O2431



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120911764     |
| EAN                      | 4047084141119 |
| Hersteller Artikelnummer | 1041457       |
| Hersteller Typ           | WL12G-3O2431  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,116         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 11 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

|                                                                      |                |                                         |                       |                                                         |                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Bemessungsschaltabstand                                              | 0 mm           | Max. Schaltabstand                      | 4000 mm               | Max. Ausgangsstrom                                      | 100 mA                 |
| Einstellverfahren                                                    | Parametrierung | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12    | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP                    |
| Gehäusebauform                                                       | Quader         | Schutzart (IP)                          | IP67                  | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1                      |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige       | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3        | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne                   |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne           | Breite des Sensors                      | 15.6 mm               | Höhe des Sensors                                        | 48.5 mm                |
| Länge des Sensors                                                    | 42 mm          | Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche                          | Kunststoff             |
| Werkstoff des Gehäuses                                               | Metall         | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 30 mA                 | Umgebungstemperatur                                     | 60 °C                  |
| Reaktionszeit                                                        | 0.33 ms        | Reichweite des Schutzfeldes             | 1.5 m                 | Schaltfrequenz                                          | 1500 Hz                |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                              | 10 V           | Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 10 .. 30 V            | Spannungsart                                            | DC                     |
| Laserschutzklasse                                                    | sonstige       | Wellenlänge des Sensors                 | 640 nm                | Lichtart                                                | Rotlicht unpolarisiert |
| Herkunftsland                                                        | HU             | Zolltarifnummer                         | 85365019              | Gewicht                                                 | 0.116 kg               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite