PRODUKTDATENBLATT

LED.FR-Notleuchte m.E.Batterie 161 12L42/1 MA

Sonepar Artikelnummer	121251229
EAN	4041254429533
Hersteller Artikelnummer	H16118 0503
Hersteller Typ	H161180503
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	3,1
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, 29 W, 4240 lm, selbstversorgt (MA), Selbsttest, Betriebsdauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>=80, Ta 0 °C/+30 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254429533.Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte, selbstversorgt mit automatischer Überwachung gemäß EN62034. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit aufmontierten elektrischen Komponenten, hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). Batterie mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Überwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	**Funktion**	Rettungswegbeleuchtung	**Mit Piktogramm**	Nein
Schutzart (IP)	IP65	**Max. Systemleistung**	29 W	**Farbtemperatur**	4000 K
Nennbetriebsdauer	1 h	**Geeignet für Bereitschaftsschaltung**	Ja	**Geeignet für Dauerschaltung**	Ja
Mit Fernschalteranschluss	Nein	**Mit Fernbedienung**	Nein	**Notfunktionsüberwachungssystem**	automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	**Akkutechnologie**	Lithium-Ionen	**Leuchtmittel**	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Gehäusefarbe**	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	**Spannungsart**	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Lichtverteiler**	ohne
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	14	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Schlagfestigkeit**	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	0 .. 30 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4240 lm	**Lichtstrom im Standby-Betrieb**	620 lm	**Breite**	116 mm
Höhe/Tiefe	125 mm	**Länge**	1272 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss
Polzahl	4	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckanschluss
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	94051140	**Gewicht**	3.100 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln