

## LED-CCT-SPIEGELL.L-600 CHROM'CONETTILLA'

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121314995           |
| EAN                      | 9008606356737       |
| Hersteller Artikelnummer | 901846              |
| Hersteller Typ           | CONETTILLA - 901846 |
| Hersteller Name          | EGLO                |
| Gewicht (Kg)             | 0,48                |
| Zolltarif Nr.            | 94051190            |



EGLO CONETTILLA LED-Spiegelleuchte. Länge 600mm, Chrom, ideal für Badbereiche mit CCT-Funktion.

### Technische Daten

|                                      |               |                                                |           |                                                                     |                        |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage           | Nein          | Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium | Gehäusefarbe                                                        | Chrom                  |
| Schutzart (IP), frontseitig          | IP44          | Geeignet für Wandmontage                       | Ja        | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage           | Nein          | Geeignet für Aufbaumontage                     | Ja        | Geeignet für Klemmontage                                            | Nein                   |
| Mit Befestigungsmaterial             | Nein          | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein      | Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                     |
| Fassung                              | sonstige      | Oberflächenschutz Gehäuse                      | sonstige  | Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent |
| Spannungsart                         | AC            | Mit Betriebsgerät                              | Ja        | Austauschbares Betriebsgerät                                        | Nein                   |
| Dimmbar                              | Nein          | Dimmung DALI                                   | Nein      | Dimmung DALI-2                                                      | Nein                   |
| Dimmung DMX                          | Nein          | Dimmung DSI                                    | Nein      | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                   |
| Dimmung Netzspannungsmodulation      | Nein          | Dimmung Phasenabschnitt                        | Nein      | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                   |
| Dimmung programmierbar               | Nein          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)       | Ja        | Dimmung RF                                                          | Nein                   |
| Dimmung Touch and Dim                | Nein          | Dimmung Zigbee                                 | Nein      | Dimmung mit Push-button                                             | Nein                   |
| Lichtverteiler                       | sonstige      | Lichtaustritt                                  | indirekt  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                      |
| Schutzart (IP), Rückseite            | IP44          | Schutzart (NEMA)                               | sonstige  | Schlagfestigkeit                                                    | sonstige               |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | II            | Mit Schalter                                   | Nein      | Mit Präsenzmelder                                                   | Ja                     |
| Mit Bewegungsmelder                  | Nein          | Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie    | sonstige  | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s | Lichtfarbe                                     | RGB       | Breite                                                              | 0 mm                   |
| Höhe/Tiefe                           | 50 mm         | Außendurchmesser                               | 0 mm      | Anschlussart                                                        | Schraubklemme          |
| Lichtstrom einstellbar               | nein          | Ausstrahlungswinkel einstellbar                | nein      | Bedienung über Bluetooth                                            | Nein                   |
| Herkunftsland                        | CN            | Zolltarifnummer                                | 94051190  | Gewicht                                                             | 0.480 kg               |