

Einsatz IN’MATIC Nachlaufschalter



Sonepar Artikelnummer	120399244
EAN	3414970540942
Hersteller Artikelnummer	752032
Hersteller Typ	752032
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,111
Zolltarif Nr.	85365080

Valena In’Matic, Nachlaufschalter mit N-Leiter (SK) Schraubklemmen, Anschluss: L, N + 2 Schaltausgänge. Zum Einschalten der Beleuchtung und eines Ventilators. Nach dem Abschalten des Lichts läuft der Ventilator für die eingestellte Zeit nach (25 Sek. bis 15 Min.) – Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 250 W– NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 250 VA– Leuchtstofflampen mit Vorschaltgerät: 100 VA– LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 100 W– Ventilatorleistung: 250 VA. Enthält eine bereits integrierte LED zum Beleuchten des Schalters.

Technische Daten

Schaltungsart	Ausschalter 2x1-polig	Bedienungsart	Wippe/Taste	Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Unterputz	Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung	Farbe	sonstige
Zusammenstellung	Basiselement	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	2	Tastschalter	Nein
Mit Montageplatte	Ja	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja	Antibakterielle Behandlung	Nein	Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt	RAL-Nummer (ähnlich)	9013	Farbe des Schaltelements	sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein	Beleuchtung	ja	Beleuchtungsfunktion	beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart	LED nicht austauschbar	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20	Schlagfestigkeit	IK04
Nennspannung	250 V	Rückmeldekontakt	Nein	Anschlussart	Schraubklemme
Heizungsschalter	Nein	Waschmaschinenschalter	Nein	Gerätebreite	74.7 mm
Gerätehöhe	74.7 mm	Gerätetiefe	40.1 mm	Einbautiefe	32.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose	30 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.111 kg		

Abbildungen

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung • 3D / BIM Objekt