

Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 1, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T, spannungsführende Griffflasche



Sonepar Artikelnummer	120802066
EAN	5027590450355
Hersteller Artikelnummer	170M3817D
Hersteller Typ	315A 690V AR DIN 1 HSDNH FUSE
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,423
Zolltarif Nr.	85361090

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, Kennmelder Stil T für Mikroschalter, Halbleiterschutz, DIN 43620, IEC 60269-4, Ausschaltvermögen 200 kA

Technische Daten

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269	1	Bemessungsspannung AC	690 V
Bemessungsstrom	315 A	Abschaltleistung	200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269	sonstige	Stromart	AC
Betriebsklasse nach IEC 60269	aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)	Farbcode	ohne
Ausführung Kennmelder	Kombikennmelder	Leistungsverlust bei Bemessungsstrom	20 W
Herkunftsland	IN	Zolltarifnummer	85361090
Gewicht	0.423 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktbild Rückseite • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • Lehrvideo • Verkaufsprospekt