

Softstarter, 650 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße V



Sonepar Artikelnummer	120904355
EAN	4015081654970
Hersteller Artikelnummer	169003
Hersteller Typ	S811+V65P3S
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	41,4
Zolltarif Nr.	85371098

Softstarter, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 315 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 500 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 650 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 1125 A, Startklasse: KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu	650 A	Bemessungsbetriebsspannung Ue	200 .. 600 V	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V	200 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V	315 kW	Funktion	eine Drehrichtung	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Auslöseklasse	einstellbar	Schutzart (IP)	IP00
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V	200 kW	Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V	630 kW	Interne Überbrückung	Ja
Mit Display	Ja	Drehmoment-Regelung	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating	50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	0 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Integrierter Überlastschutz des Motors	Ja
Schutzart (NEMA)	sonstige	Herkunftsland	DO	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	41.400 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung