

## Resisto 1500 IP66 61W 8300lm 865



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120982472     |
| EAN                      | 5410288102481 |
| Hersteller Artikelnummer | 0010248       |
| Hersteller Typ           | 0010248       |
| Hersteller Name          | SYLVANIA      |
| Gewicht (Kg)             | 1,95          |
| Zolltarif Nr.            | 94051140      |

Resisto, integrierte wetterfeste LED-Leuchte mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor, der für ein gleichmäßiges Lichtbild, eine optimale Systemeffizienz und eine Reduzierung der Blendung sorgt. Diffusorklemmen und Befestigungsbügel aus Edelstahl 301 für die Anbaumontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat - keine Gelbverfärbung mit der Zeit. 8500 lm, 61 W, 139 lm/W, 6.500 K, SDCM<5, nicht dimmbar, CRI80, IP66, IK08, Klasse I, 69.000hrs (L80B20) Lebensdauer, 1.500 mm x 89 mm x 88 mm, D-Zeichen.

### Technische Daten

|                                                                             |                             |                                                         |                                  |                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                        | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar                 | Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff                    |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 100000 h                         | Schutzart (IP), frontseitig                             | IP66                          |
| Max. Systemleistung                                                         | 61 W                        | Farbtemperatur                                          | 6500 K                           | Geeignet für Wandmontage                                | Ja                            |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Ja                          | Geeignet für Deckenmontage                              | Ja                               | Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja                            |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                        | Geeignet für Klemmontage                                | Nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein                          |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                          | Oberflächenschutz Gehäuse                               | unbehandelt                      | Werkstoff der Abdeckung                                 | sonstige                      |
| Ausführung des Rasters                                                      | sonstige                    | Spannungsart                                            | AC                               | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V                  |
| Nennstrom                                                                   | 254.2 .. 277.3 mA           | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                       | Ja                            |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                          | Dimmbar                                                 | Nein                             | Dimmung 0-10 V                                          | Nein                          |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                        | Dimmung DALI                                            | Nein                             | Dimmung DALI-2                                          | Nein                          |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                        | Dimmung DSI                                             | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein                          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                        | Dimmung Phasenabschnitt                                 | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein                          |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein                             | Dimmung RF                                              | Nein                          |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                        | Dimmung Zigbee                                          | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                          |
| Lichtverteiler                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel | Lichtverteilung                                         | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                                     | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5                       | Lichtaustritt                                           | direkt                           | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                            |
| Schutzart (IP), Rückseite                                                   | sonstige                    | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10 | 24                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 39                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 39                          | Schlagfestigkeit                                        | IK08                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                          | Notstromversorgungssystem                               | ohne                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -20 .. 40 °C                  |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                        | Notfunktionsüberwachungssystem                          | ohne                             | Mit Schalter                                            | Nein                          |
| Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                        | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein                             | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie              | sonstige                      |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                        | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Nein                             | Mit Luftschlitzen                                       | Nein                          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 850 °C - 30 s               | Leuchtenlichtausbeute                                   | 139 lm/W                         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 8500 lm                       |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                        | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89                            | Leistungsfaktor                                         | 1                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                        | Breite                                                  | 87 mm                            | Höhe/Tiefe                                              | 80 mm                         |
| Länge                                                                       | 1500 mm                     | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                        | Polzahl                                                 | 5                             |
| Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm²                     | Klirrfaktor (THD)                                       | 20 %                             | Anschlussart                                            | Steckklemme                   |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                   | RG1                         | Blendbegrenzung (UGR)                                   | 25                               | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                          |
| Lichtstrom einstellbar                                                      | nein                        | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                             | Bedienung über Bluetooth                                | Nein                          |
| Kompatibel mit Casambi                                                      | Nein                        | Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                             | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                          |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                             |          |                               |          |               |    |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     | Herkunftsland | DE |
| Zolltarifnummer             | 94051140 | Gewicht                       | 1.950 kg |               |    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](https://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite