

EX Kunststoffkabelverschraubung M63, erhöhte Sicherheit



Sonepar Artikelnummer	121086503
EAN	4007685082938
Hersteller Artikelnummer	10103370
Hersteller Typ	ESKE/1-E 63
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,173
Zolltarif Nr.	39269097


SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äoerddrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX.

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennma metrisch/PG	63	Geeignet fr Kabeldurchmesser	34 .. 48 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelnge	15 mm	Schlsselweite	68 mm
Sechskant Eckma	75 mm	Werkstoffgte	Polyamid (PA)	Oberflchenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja	Glasfaserverstrkt	Nein	Schlagfest	Ja
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein	In ffnung einrastend	Nein	Ausfhrung	gerade
Mehrfach-Dichteinsatz	Nein	Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja
Art der Zugentlastung nach EN 62444	Typ A	Art der Dichtung	Dichtring	Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-40 .. 75 °C	Explosionsgeprfte Ausfhrung	Ja
Fr Ex-Zone Gas	1, 2	Fr Ex-Zone Staub	21, 22	Fr bewehrte Kabel	Nein
EMV-Ausfhrung	Nein	Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.173 kg

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt