PRODUKTDATENBLATT

EX-LED Scheinwerfer ExSTREAM e8820/6 L240TB H55 DIMD

Sonepar Artikelnummer	121251589
EAN	4041254373034
Hersteller Artikelnummer	H88200 0107
Hersteller Typ	H882000107
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	17,2
Zolltarif Nr.	94054210

EX-LED-Scheinwerfer, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 174 W, 22200 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 5500 K, Ra>= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254373034.Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExSTREAM für Zone 1/21. Mehrteiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert, thermisch getrennt. Mehrere LED Gehäuse mit LED-Modulen, hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie sowie temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas. Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. Rückseitig montiertes Gerätegehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert, mit eingebautem Betriebsgerät, großem Anschlussraum und zwei Kabeleinführungen für REIN/Raus Verdrahtung. Befestigungsbügel in 5° Schritten schwenkbar um die Längsachse des Scheinwerfers.

Technische Daten

Montageart	Wand-/ Deckenmontage	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP66
Für Ex-Zone Gas	1, 2	**Für Ex-Zone Staub**	21, 22	**Max. Systemleistung**	174 W
Farbtemperatur	5500 K	**Justierbar**	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	**Werkstoff der Abdeckung**	Glas transparent	**Spannungsart**	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Lichtverteiler**	Fokuslinse	**Ausstrahlungswinkel**	41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK08	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-30 .. 55 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	22200 lm	**Leuchtenlichtausbeute**	128 lm/W	**Lichtfarbe**	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Breite**	503 mm	**Höhe/Tiefe**	121 mm
Länge	662 mm	**Art der Verdrahtung**	Abschluss	**Polzahl**	7
Leiterquerschnitt	2.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	6
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	10	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94054210
Gewicht	17.200 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln