

Wellschlauch PPmod V2 UV NW19 geschlTKPUV1193050U8



Sonepar Artikelnummer	121406521
EAN	9008347085958
Hersteller Artikelnummer	92096435
Hersteller Typ	TKPUV1193050U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,041
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polypropylen-modifiziert, bis 20 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V2, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): 22, Reißdehnung(%): >250 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): > 10, Oberflächenwiderstand(Ohm): > 10

Technische Daten

Neendurchmesser	19 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Außendurchmesser	24 mm
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	sonstige	Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C
Biegeradius, statisch	35 mm	Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt	Ja	Form	rund	Halogenfrei	Ja
Geeignet für Außengebrauch	Ja	Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.041 kg		