

Ventilatoreins. m Fassade Feuchteautomatik u Nachlauf V = 60



Sonepar Artikelnummer	120576589
EAN	4010184081616
Hersteller Artikelnummer	8161
Hersteller Typ	ELS-VF 60
Hersteller Name	HELIOS
Gewicht (Kg)	1,96
Zolltarif Nr.	84145100

Ventilator-Einsatz ultraSilence mit elektronischer, feuchteverlaufsab- hängiger Automatik-Steuerung, 60 m³/h Volumenstrom. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Eingebaute elektronische feuchte- verlaufsabhängige Automatikfunktion. Zusätzlich zur automatischen Feuchte- steuerung nach Bedarf, über handels- üblichen Ein-/Ausschalter (parallel mit Raumlicht) schaltbar, Nachlauf ca. 15 Min. und Anlaufverzögerung ca.45 Sek. Die Feuchte-Automatikfunktion kann mit zusätzlichem Schalter deaktiviert werden. Leistung: Planmäßiger Volumenstrom 60 m³/h bei 260 Pa Druckreserve. Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 35 dB(A) Schallleistung 39 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18 Watt, Zuleitung: NYM-O, 3x1,5mm² (4x1,5mm² für Deaktivierung der Automatikfunktion)

Technische Daten

Nennweite	80 mm	Volumenstrom	60 m³/h
Farbe	weiß	Mediumtemperatur	0 .. 40 °C
Montageart	Aufputz/Unterputz	Drehzahl	1064 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit Feucht- und Grundschtaltung	Nennstrom	0.13 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Breite	260 mm
Höhe	260 mm	Tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84145100
Gewicht	1.960 kg		