

Miniatur-Lichtschränken , WS/WE100L-E1131



Sonepar Artikelnummer	120923270
EAN	4047084162657
Hersteller Artikelnummer	6030717
Hersteller Typ	WS/WE100L-E1131
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,144
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschränken , W100 Laser , Schaltabstand max.: 0 m ... 35 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1 , Im Lieferumfang: 2 Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	30000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP65	Max. Schaltabstand	35000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	11 mm
Höhe des Sensors	31 mm	Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA
Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	30 m
Schaltfrequenz	2000 Hz	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	0.18 mm²
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.144 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite