

Miniatur-Lichtschraken , GL6-P1112S84



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923855     |
| EAN                      | 4047084443695 |
| Hersteller Artikelnummer | 1094532       |
| Hersteller Typ           | GL6-P1112S84  |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,041         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: ≤ 6 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

|                                         |            |                               |                |                     |                        |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 5000 mm    | Max. Schaltabstand            | 6000 mm        | Max. Ausgangsstrom  | 100 mA                 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel      | Ausführung des Schaltausgangs | PNP            | Gehäusebauform      | Quader                 |
| Schutzart (IP)                          | IP67       | Betriebsmittel-Schutzklasse   | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors  | 12 mm                  |
| Höhe des Sensors                        | 31.5 mm    | Länge des Sensors             | 21 mm          | Tastfunktion        | hell-/dunkelschaltend  |
| Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff     | Umgebungstemperatur | -25 °C                 |
| Reaktionszeit                           | 0.625 ms   | Schaltfrequenz                | 1000 Hz        | Spannungsart        | DC                     |
| Laserschutzklasse                       | sonstige   | Wellenlänge des Sensors       | 650 nm         | Lichtart            | Rotlicht unpolarisiert |
| Herkunftsland                           | MY         | Zolltarifnummer               | 85365019       | Gewicht             | 0.041 kg               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite