

WENDESCHÜTZ 3P 80A 220V50/60HZ



Sonepar Artikelnummer121254902

EAN3389110457773

Hersteller ArtikelnummerLC2D80M7

Hersteller TypLC2D80M7

Hersteller NameSCHNEIDER ELECTRIC

Gewicht (Kg)3,2

Zolltarif Nr.85364900

TeSys D Wendeschütz, 3-polig (3NO), für Motorsteuerungsanwendungen bis zu 80A/1000V AC-3 (37kW@400V). Er verfügt über 220V 50/60Hz AC-Spulen, 2NO+2NC eingebaute Hilfskontakte (NC-Spiegelkontakte), Anschluss über Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet er hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Kompakt (182mm Breite), Montage auf DIN-Schiene oder Schraubbefestigung. Mit vorverdrahteten Umschaltstromanschlüssen, mechanische Verriegelung (ohne elektrische Verriegelung). Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium-konform (RoHS/REACH).

Technische Daten

Funktion	Wendeschutz	Bemessungssteuerspeisespannung	220 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
		AC 50 Hz			
Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	80 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung	220 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
		AC 60 Hz			
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus	Betriebsspannung AC 50 Hz	440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz	440 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	37 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	44.8 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	182 mm	Höhe	127 mm
Tiefe	158 mm	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	3.200 kg				