

Edelstahlverteiler UP 011-2 FI063D0 (560016)



Sonepar Artikelnummer	121404501
EAN	4024941109178
Hersteller Artikelnummer	92002551
Hersteller Typ	560016
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	25,0
Zolltarif Nr.	85371098

Gehäuse: V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. seitlichen Einputzhaken. Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Bestückung: 1 x Montagewinkel 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x D01 1p 1 x D01 3p 1 x D02 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Bauseitige Vorsicherung max. 63A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M25 unten (verschlossen) 1 x M32 unten (verschlossen) 1 x M40 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen) 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Schutzart: IP44 Geräte-Höhe: 510mm Geräte-Breite: 420mm Geräte-Tiefe: 200mm Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ: C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

Absicherung	D0-Sicherung	FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Handhabung	Unterputz	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	2	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	2	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Fehlerstrom-Typ	sonstige	Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/ zum Durchschleifen)
Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m	Farbe	sonstige
Höhe	510 mm	Breite	420 mm	Tiefe	200 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	25.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite