PRODUKTDATENBLATT

FI-Schalter, 40A, 4p, 100mA, Typ G

Sonepar Artikelnummer	120025578
EAN	4015082354558
Hersteller Artikelnummer	235455
Hersteller Typ	PFIM-40/4/01-G-MW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,335
Zolltarif Nr.	85362010

Fehlerstrom-Schutzschalter PFIM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,1 A, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl	4	**Bemessungsstrom**	40 A	**Bemessungsfehlerstrom**	0.1 A
Fehlerstrom-Typ	AC	**Breite in Teilungseinheiten**	4	**Bemessungsspannung**	400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui	440 V	**Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp**	4 kV	**Verlustleistung**	8.8 W
Montageart	DIN-Schiene	**Selektiver-Typ**	Nein	**Kurzzeitverzögerter Typ**	Ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10 kA	**Stoßstromfestigkeit**	3 kA	**Spannungsart**	AC
Mit Verriegelungsvorrichtung	Ja	**Frequenz**	50 Hz	**Zusatzeinrichtungen möglich**	Ja
Schutzart (IP)	IP20	**Einbautiefe**	70.5 mm	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 60 °C
Verschmutzungsgrad	2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1.5 .. 16 mm²	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1.5 .. 35 mm²
Farbe	grau	**RAL-Nummer (ähnlich)**	7035	**Gerätebreite**	70 mm
Explosionsgeschützt	Nein	**Gerätehöhe**	80 mm	**Gerätetiefe**	76 mm
Herkunftsland	RS	**Zolltarifnummer**	85362010	**Gewicht**	0.335 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln