

Leistungsschutz, 4-polig, Wechselstrombetätigung, AC-1: 22 A, 220 V 50/60 Hz, Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	120209828
EAN	4015082769772
Hersteller Artikelnummer	276977
Hersteller Typ	DILMP20(220V50/60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,236
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für 4-polige Stromverbraucher, Schütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Anzahl der Pole: 4 Pole, 380 V 400 V: I_e= 12 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50–60 Hz offen bei 40 °C: I_{th} = I_e = 22 A, gekapselt: I_{th}= 18 A, konventioneller thermischer Strom, 1-polig offen: I_{th}= 60 A, gekapselt: I_{th}= 54 A, 220 V 230 V: P= 3,5 kW, 380 V 400 V: P= 5,5 kW, 660 V 690 V: P= 6,5 kW

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	220 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	4	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	22 A	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	4.5 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	220 V
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-4, 400 V	10 A	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein	Breite	45 mm
Höhe	68 mm	Tiefe	75 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.236 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm