

PX20+H07V-U (Ye)3x2,5 Elektroinstallationsrohr



Sonepar Artikelnummer	120641996
EAN	9005555086708
Hersteller Artikelnummer	1210031114
Hersteller Typ	PX20YE3X2,5 G/G,BL,SW /2
Hersteller Name	PIPELIFE
Gewicht (Kg)	0,158
Zolltarif Nr.	39173200

Vorverdrahtetes, biegsames Elektroinstallationsrohr für mittlere mechanische Beanspruchung, DN 20 mm grau, ähnlich RAL 7037, gewellt, schlagfest, aus PP. Geprüft nach EN 61386-22, Klassifizierung EN 3422 3, Scheiteldruckfestigkeit > 750 N, Temperaturbereich -5°C bis +90°C, mit voreingezogenem H07V-U (Ye)3x2,5, gelb/grün, blau, schwarz. Lieferform 100 m Bund. Verwendung: universelles Panzerrohr, flexible Installation, einfache, schnelle und sichere Verlegung, Verwendung der Rohre lt. Richtlinie R14

Technische Daten

Werkstoff	Polypropylen (PP)	Halogenfrei	Nein	Innendurchmesser	14.1 mm
Außendurchmesser	20 mm	Farbe	grau	Ader-Zahl Aderleitung	3
Mit Zugdraht	Nein	Ausführung flammwidrig	Ja	Biegeverhalten	flexibel
Unterputzmontage	Ja	Aufputzmontage	Ja	Geeignet für Installation auf Holz	Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation	Ja	Geeignet für Betoninstallation	Ja	Maschinen- und Anlageninstallation	Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich)	Ja	Geeignet für Außeneinsatz	Nein	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Ja
Betriebstemperatur	-5 .. 90 °C	Hochgleitfähige Innenschicht	Nein	Mit Schutzleiter	Ja
Mit integrierter POF-Leitung	Nein	Leiternennquerschnitt	2.5 mm²	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	Eca
Herkunftsland	BE	Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.158 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite