PRODUKTDATENBLATT

LED-Anbauleuchte 4000K 40W DALI Mikroprisma

Sonepar Artikelnummer	121010522
EAN	4052075185300
Hersteller Artikelnummer	8630661456430
Hersteller Typ	8630661456430-SL630LED
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	10,07
Zolltarif Nr.	94051190

Anbauleuchte SL630 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 40W. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Sanierungsausführung mit Leuchtenbreite > 370mm zur Abdeckung vorhandener Bohrungen. Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Stahl
Gehäusefarbe	grau	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	99800 h	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP20
Geeignet für Lampenleistung	36 W	**Max. Systemleistung**	40 W	**Farbtemperatur**	4000 K
Geeignet für Wandmontage	Nein	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	**Geeignet für Lichtbandkonfiguration**	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein
Mit Befestigungsmaterial	Ja	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	sonstige	**Oberflächenschutz Gehäuse**	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	**Ausführung des Rasters**	ohne	**Spannungsart**	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Nennstrom**	167 .. 182 mA	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja	**Dimmbar**	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein	**Dimmung DALI**	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	**Dimmung programmierbar**	Ja	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Ja	**Dimmung Zigbee**	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja	**Lichtverteiler**	sonstige	**Lichtverteilung**	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3	**Lichtaustritt**	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	79 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	55 %	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	0.8 %

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %	**Schutzart (IP), Rückseite**	IP20	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	1.2 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	21	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	170	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	21
Schutzart (NEMA)	1	**Schlagfestigkeit**	IK05	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Notstromversorgungssystem**	ohne	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	10 .. 35 °C
Geeignet für Notlicht	Nein	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne	**Mit Schalter**	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	**Mit Luftschlitzen**	Nein	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	4860 lm	**Lichtfarbe**	weiß
Flimmerwert Pst LM	0.4	**Farbwiedergabeindex CRI**	80-89	**Leistungsfaktor**	0.89
Stroboskopeffektwert SVM	0.7	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Breite**	373 mm
Höhe/Tiefe	50 mm	**Länge**	1274 mm	**Art der Verdrahtung**	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	5	**Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	1 .. 2.5 mm^2	**Blendbegrenzung (UGR)**	19
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
LED-Panel	Nein	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051190
Gewicht	10.070 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln