

Mini-Industrieschütz für Tragschiene, 3 Schließer 12 A (400 V – AC 3)



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121230176

8012823449814

6K.04.8.230.4712

6K.04.8.230.4712

FINDER

0,155

85364900

Mini-Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 3 Schließer 12 A (400 V – AC 3) + 1 Öffner als Spiegelkontakt 2 A (400 V – AC 15), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 440 V: 5,5 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 5,5 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 20 A, Spule 230 V AC, Breite 45 mm, Relaischutzart: IP 20, Ausführung mit Spiegelkontakten gemäß EN 60947-4-1, Hilfsschalter verfügbar (optional)

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V	12 A	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	5.5 kW	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230 V	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s
Betriebsspannung AC 50 Hz	230 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V	12 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Geeignet für Reiheneinbau	Ja
Breite	45 mm	Höhe	49 mm	Tiefe	57.5 mm
Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.155 kg