

Leistungsschalter, 3p, 550A



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211415       |
| EAN                      | 4015082693220   |
| Hersteller Artikelnummer | 269322          |
| Hersteller Typ           | NZMH3-VEF550-NA |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 6,34            |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 50 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 550 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz

Technische Daten

|                                     |           |                                                              |                               |                                                               |                    |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 550 A     | Bemessungsspannung                                           | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA             |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 550 A     | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlüssen |
| Polzahl                             | 3         | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 825 .. 3850 A                 | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers        | 1100 .. 4400 A     |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein      | Geeignet für Hutschienenmontage                              | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Nein               |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0         | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                       | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                  |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein      | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                      | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne              |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel | Komplettgerät mit Schutzeinheit                              | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein               |
| Motorantrieb optional               | Ja        | Schutzart (IP)                                               | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO                 |
| Zolltarifnummer                     | 85362090  | Gewicht                                                      | 6.340 kg                      |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm