

CRYSTALWAY-19522 1-8H/D AT inkl. Piktogrammset, 30 m



Sonepar Artikelnummer	120404988
EAN	3660191605841
Hersteller Artikelnummer	40071354595
Hersteller Typ	40071354595-EINZELBATTERIELEUCHTE
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,911
Zolltarif Nr.	94056120

Eaton CrystalWay 19522 1-8 h/D AT, Rettungszeichenleuchte 30 m, für Wand- und Deckenmontage, inklusive Piktogrammsatz (Pfeil rechts, links, unten, oben, leer)

Technische Daten

Funktion	Rettungswegkennzeichnung	Mit Piktogramm	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Schutzart (IP)	IP42	Max. Systemleistung	4.2 W	Farbtemperatur	6500 K
Nennbetriebsdauer	1 .. 8 h	Geeignet für Kennzeichnungsart	Einlegeblatt/-platte	Art der Kennzeichnung	ein-/zweiseitig
Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein	Mit Fernschalteranschluss	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Anzahl der Leuchtenköpfe	38
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK04	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 40 °C	Lichtstrom im Standby-Betrieb	3 lm	Leistungsfaktor	0.7
Erkennungsweite	30 m	Breite	38 mm	Höhe/Tiefe	183 mm
Länge	331 mm	Einbaubreite	47 mm	Einbauhöhe/-tiefe	205 mm
Einbaulänge	302 mm	Art der Verdrahtung	mit Durchgangs verdrahtung	Polzahl	2
Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	94056120	Gewicht	0.911 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite