PRODUKTDATENBLATT

MDT-A Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 90/36mm, 1m

Sonepar Artikelnummer	120543482
EAN	8712403568606
Hersteller Artikelnummer	7000099271
Hersteller Typ	MDT-A90/36
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,41
Zolltarif Nr.	39173200

3M™ Warmschrumpfschläuche MDT-A ist eine mittelwandige Schrumpfschlauch-Reihe mit Heißschmelzkleber, das für zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. MDT-A Schrumpfschläuche haben eine halogenfreie, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte Klebeschicht auf der Innenseite.
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff- und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M™ Warmschrumpfschlauch MDT-A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS-konform.

Technische Daten

Typ	Warmschrumpf	**Ausführung**	mittelwandig	**Innendurchmesser vor Schrumpf**	90 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	36 mm	**Farbe**	schwarz	**Werkstoff**	Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate	3:1	**Nennquerschnitt**	4069.44 mm^2	**Wandstärke nach Schrumpf**	3.3 mm
Länge	1 m	**Betriebstemperatur**	130 °C	**Transparent**	Nein
Halogenfrei	Ja	**Mit Innenkleber**	Ja	**Bedruckbar**	Nein
UL-Zulassung	Nein	**Herkunftsland**	NL	**Zolltarifnummer**	39173200
Gewicht	0.410 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln