

Kompakt-Lichtschränken , WS/WE34-R230



Sonepar Artikelnummer	120909825
EAN	4047084124839
Hersteller Artikelnummer	1019257
Hersteller Typ	WS/WE34-R230
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,385
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W34 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: Relais , Schaltart: Hellschaltend, Dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	60000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme	Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	20 .. 250 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	20 .. 250 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Öffnungswinkel	1 °	Max. Schaltabstand	60000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/ NC)	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	27 mm
Höhe des Sensors	92 mm	Länge des Sensors	70 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-40 .. 60 °C
Reaktionszeit	10 ms	Reichweite des Schutzfeldes	50 m	Schaltfrequenz	10 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	20 .. 250 V	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	700 mm ²	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.385 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite