

Miniatur-Lichtschraken , WT100L-E2141



Sonepar Artikelnummer	120923259
EAN	4047084162541
Hersteller Artikelnummer	6030706
Hersteller Typ	WT100L-E2141
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,055
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W100 Laser , Schaltabstand max.: 0 mm ... 450 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Energetisch , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M8, 3-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Potentiometer , Laserklasse: 1 , Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	400 mm	Max. Schaltabstand	450 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP65	Triangulation	Hintergrundausbildung	Einstellverfahren	Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	11 mm
Höhe des Sensors	31 mm	Länge des Sensors	20 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-40 .. 70 °C
Reaktionszeit	0.25 ms	Schaltfrequenz	2000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	800 mm²	Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.055 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite