

Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC,  
Gleichstrombetätigung, Federzugklemmen



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120209741          |
| EAN                      | 4015082776855      |
| Hersteller Artikelnummer | 277685             |
| Hersteller Typ           | DIL MC25-01(RDC24) |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,543              |
| Zolltarif Nr.            | 85364900           |

Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschluss-technik: Federzugklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Beschreibung: Federzugklemmen an den Hilfs- und Steuerleitungsanschlüssen, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: I<sub>e</sub> = 25 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: I<sub>th</sub> = I<sub>e</sub> = 45 A, gekapselt: I<sub>th</sub> = 36 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: I<sub>th</sub> = 100 A, gekapselt: I<sub>th</sub> = 90 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P = 7.5 kW, 380 V 400 V: P = 11 kW, 660 V 690 V: P = 14 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P = 3.5 kW, 380 V 400 V: P = 6 kW, 660 V 690 V: P = 8.5 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILA-XHIC(V)„, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Hilfsstrom-, Spulen- und Hauptstromanschlüsse in Federzuganschlusstechnik, Hauptstromanschlüsse mit Schraubklemmen., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuer-elektronik., Mit Spiegelkontakt., Stromart AC/ DC: Gleichstrombetätigung

Technische Daten

|                                                        |             |                                                        |                    |                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                | 0 V         | Bemessungssteuerspeisespannung DC                      | 24 .. 27 V         | Spannungsart zur Betätigung                            | DC          |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte                    | 0           | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte                 | 3                  | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-1, 400 V | 45 A        |
| Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-3, 400 V | 25 A        | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V             | 11 kW              | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V             | 6 kW        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                | 0 V         | Anschlussart Hauptstromkreis                           | Federzuganschlüsse | Betriebsspannung AC 50 Hz                              | 24 .. 690 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                              | 24 .. 690 V | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-4, 400 V | 13 A               | Bemessungsbetriebsleistung NEMA                        | 11 kW       |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                    | 1                  | Geeignet für Reiheneinbau                              | Nein        |
| Breite                                                 | 45 mm       | Höhe                                                   | 85 mm              | Tiefe                                                  | 97 mm       |
| Herkunftsland                                          | RO          | Zolltarifnummer                                        | 85364900           | Gewicht                                                | 0.543 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm