

Printrelais, bistabil 2 Spulen, gepolt, 1 Schliesser 16A, AgSnO2, Spulen 12VDC



Sonepar Artikelnummer	120477173
EAN	8012823391823
Hersteller Artikelnummer	41.61.6.012.4316
Hersteller Typ	41.61.6.012.4316
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,011
Zolltarif Nr.	85364190

Niedriges Steck-/Printrelais, bistabil mit 2 Spulenausführung-gepolt: A3 (+) A2(-)= SET, A3 (+) A1 (-)=RESET. 1 Schließer für 16 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgSnO2, Kontaktpinraster: 5.0 mm. Spulendaten 12 V DC, 0,65 W, 220 Ohm, Umgebungstemperatur -40 bis + 85° C. Relaisschutzart: RT II.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Leiterplattenanschluss	Komplettgerät mit Sockel	Nein	Mit LED-Anzeige	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0
Nennstrom	16 A	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Antrieb, Polung	gepolt
Schaltverhalten des Antriebs	bistabil	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	1
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt	Mit zwangsgeführten Kontakten	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silberzinnoxid (AgSnO2)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung DC	12 V	Max. Einschaltstrom	30 A	Schutzart (IP)	IP40
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7	RT II	Breite	12.6 mm	Höhe	15.7 mm
Tiefe	29 mm	Herkunftsland	SI	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.011 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite