

Presswerkz.,Akkuhydr.,Mini, Eins.K22Er, Next Gen, 6-300Qmm, Makita Akku 1,5 Ah



Sonepar Artikelnummer	120517892
EAN	4012078876438
Hersteller Artikelnummer	EKM6022CFM
Hersteller Typ	EKM6022CFM
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	6,26
Zolltarif Nr.	84672920

Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung. Ausgewogene Schwerpunktage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Automatischer Rücklaufstopp (ARS) zur Positionssteuerung bei Mehrfachverpressungen. LED Display zur Darstellung Werkzeugdaten. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh) (RAL1), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK50NG).

Technische Daten

Geeignet für	verschiedene Anwendungen	Pressform	universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt	6 .. 300 mm ²	Länge	404 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen)	Nein	Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar	Ja	Anzahl der mitgelieferten Einsätze	0
Mit automatischem Rücklauf	Ja	Min. AWG-Größe	10
Max. AWG-Größe	600 kcmil	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	6.260 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung • Anwendungsvideo