

Twist Guard Messleitungen, 4mm



Sonepar Artikelnummer	120533323
EAN	0095969528887
Hersteller Artikelnummer	3565554
Hersteller Typ	TL175E
Hersteller Name	FLUKE
Gewicht (Kg)	0,09
Zolltarif Nr.	90309000

Die neuen Fluke TL175 TwistGuard Messleitungen sind weltweit die einzigen Messleitungen mit einstellbarer Messspitzenlänge für sicheres Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen. Durch einfaches Verdrehen der Messleitung kann der Benutzer die Länge der herausragenden Messspitze von 19 mm zu 4 mm ändern. Patentierte, verlängerbare Ummantelung der Spitze, die die neuesten Sicherheitsanforderungen zur Verkürzung der herausragenden Spitze erfüllt und gleichzeitig die bei den meisten Messungen erforderliche Vielseitigkeit bietet. Neue Abnutzungsanzeige WearGuard für Messleitungen. Jede Messleitung ist mit zwei Silikonschichten isoliert, die innere Kontrastfarbe wird sichtbar, wenn die Leitung eingekerbt, verkratzt oder anderweitig beschädigt ist und ausgetauscht werden muss. Doppelt isolierte Silikon-Messleitungen. TL175 hält hohen Temperaturen stand und bleibt bei niedrigen Temperaturen biegsam. Besonders strapazierfähige Zugentlastung sowohl an der Spitze als auch am Stecker, für über 30.000 Biegungen ohne Ausfall geprüft. Universeller Eingangsstecker passt in alle Instrumente, die mit abgeschirmten 4-mm-Standard-Bananensteckern arbeiten. Zugelassen für: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, max. 10 A, Verschmutzungsgrad 2. TL175E enthält abnehmbare, angespitzte 4-mm-Bananenstecker, so dass das Gerät vielseitig eingesetzt werden kann. Messfühler zeigen immer die korrekte Kategorie-Spezifikation der verwendeten Spitze an .Umgebungsspezifikation: -20 °C bis 55 °C, Höhenlage: 2000 m. Entspricht der neuen Sicherheitsnorm EN61010-031: 2008 , die seit dem 1. März 2011 gilt.

Technische Daten

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Messkabel	Set-Ausführung	Nein
Stecktechnik	4 mm Sicherheitsstecktechnik	Max. Arbeitsspannung	600 V
Messkategorie	CAT IV	Zubehör	Ja
Ersatzteil	Nein	Mit Koffer/Tasche	Nein
Isoliermaterial	Silikon	Strombelastbarkeit	10 A
Herkunftsland	TW	Zolltarifnummer	90309000
Gewicht	0.090 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite