

Tridonic LMI G2 48V 350-700mA 3-20V FO slim



Sonepar Artikelnummer120630363

EAN9006210529547

Hersteller Artikelnummer73-28000730

Hersteller TypLMI G2 48V 350-700MA 3-20V FO SLIM

Hersteller NameTRIDONIC

Zolltarif Nr.85044095

Dimmbar über Potentiometer | Bis zu 89 % Effizienz | Ausgangsspannung 3 – 20 V | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch | Ausgangsstromtoleranz ± 5 % | Max. tc-Punkt Temperatur 105 °C | 5 Jahre Garantie | PCB für Einbau Applikation | Klemmen: 0° Steckklemmen | Integriertes Potentiometer | Einstellbarer Ausgangsstrom | Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf) | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster | Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten | Gleicher Formfaktor wie DALI Varianten für einfaches Design-In

Technische Daten

|                               |                        |                                           |               |                                          |           |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------|
| Ausführung                    | dynamisch              | Dimmung DALI                              | Nein          | Geeignet für Konstantstrom               | Nein      |
| Geeignet für Konstantspannung | Ja                     | Ausgangsstrom                             | 350 .. 700 mA | Ausgangsleistung                         | 7 .. 14 W |
| Schutzart (IP)                | IP00                   | Geeignet für Außengebrauch                | Nein          | Dimmung 0-10 V                           | Nein      |
| Dimmung 1-10 V                | Nein                   | Dimmung DMX                               | Nein          | Dimmung DSI                              | Nein      |
| Dimmung LineSwitch            | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation           | Nein          | Dimmung herstellerspezifisch             | Nein      |
| Dimmung Phasenabschnitt       | Nein                   | Dimmung Phasenanschnitt                   | Nein          | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja        |
| Dimmung programmierbar        | Nein                   | Dimmung RF                                | Nein          | Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein      |
| Dimmung Touch and Dim         | Nein                   | Dimmung mit Push-button                   | Nein          | Dimmung Zigbee                           | Nein      |
| Gehäuse                       | ohne (Platinenmontage) | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein          | Schutzklasse nach IEC 61140              | ohne      |
| Länge                         | 125 mm                 | Breite                                    | 15 mm         | Höhe                                     | 12 mm     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein                   | Kompatibel mit Google Assistant           | Nein          | Kompatibel mit Amazon Alexa              | Nein      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein                   | Herkunftsland                             | AT            | Zolltarifnummer                          | 85044095  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite