

Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/o PNOZ s5 #750135



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710276                         |
| EAN                      | 4046548025590                     |
| Hersteller Artikelnummer | 750135                            |
| Hersteller Typ           | PNOZ S5 48-240VACDC 2 N/O 2 N/O T |
| Hersteller Name          | PILZ                              |
| Gewicht (Kg)             | 0,25                              |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                          |

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, manueller/ automatischer Start, Ausgänge: 2 S, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Überwachung von Not- Halt, Schutztüren, Lichtgitter.

Technische Daten

|                                                                         |             |                                                                    |                      |                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ausführung                                                              | Grundgerät  | Ausführung des elektrischen Anschlusses                            | Schraubanschlus<br>s | Spannungsart der Versorgungsspannung                                | AC/DC                |
| Versorgungsspannung AC 50 Hz                                            | 48 .. 240 V | Versorgungsspannung DC                                             | 48 .. 240 V          | Auswertung der Eingänge                                             | ein- und zweikanalig |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 2           | Stoppkategorie nach IEC 60204                                      | 0 + 1                | Geeignet für Tragschienenmontage                                    | Ja                   |
| Mit abnehmbaren Klemmen                                                 | Ja          | Versorgungsspannung AC 60 Hz                                       | 48 .. 240 V          | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern                     | Ja                   |
| Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen                            | Ja          | Geeignet zur Überwachung von Ventilen                              | Nein                 | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | Ja                   |
| Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren                          | Ja          | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern                       | Nein                 | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern                     | Nein                 |
| Mit Starteingang                                                        | Ja          | Mit Mutingfunktion                                                 | Nein                 | Mit Rückführkreis                                                   | Nein                 |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet   | 2           | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter | 0                    | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter    | 0                    |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet        | 0           | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet     | 0                    | Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter         | 1                    |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter               | 0           | Performance Level nach EN ISO 13849-1                              | Level e              | Mit Zulassung für BG BIA                                            | Nein                 |
| Mit Zulassung nach UL                                                   | Ja          | Breite                                                             | 22.5 mm              | Höhe                                                                | 98 mm                |
| Tiefe                                                                   | 120 mm      | Herkunftsland                                                      | DE                   | Zolltarifnummer                                                     | 85364900             |
| Gewicht                                                                 | 0.250 kg    |                                                                    |                      |                                                                     |                      |