

WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex, 500m



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120812288

5713140273207

09456000280

09456000280

HARTING

55,0

85444290

Kupferkabel (rund), WTB, bahntauglich, 2x 0,75 mm², Elastomer, Kabellänge: 500 m

Technische Daten

Leiternennquerschnitt	0.75 mm ²	Ader-Zahl	2
Mantel-Farbe	schwarz	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Ja	Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Ja
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/ Handling	-40 .. 90 °C	Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 90 °C
Kategorie	sonstige	Wellenwiderstand	120 Ohm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85444290
Gewicht	55.000 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung